OLYMPUS

ZUIKO DIGITAL

40-150mm f3.5-4.5

CE

VM028402

JP 各部の名称
KR 각 부분의 명칭
CS 各部分名称
CT 各部分名稱



JP フードの取り付け方
KR 후드의 부착방법
CS 安装镜头遮光罩的方法
CT 安裝鏡頭遮光罩的方法



JP フードの収納のしかた
KR 후드의 수납방법
CS 收起镜头遮光罩的方法
CT 收起鏡頭遮光罩的方法



JP レンズ構成
KR 렌즈 구성
CS 镜头结构
CT 鏡頭結構



JP 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。この説明書はご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください。

特　長

- オリンパスデジタルカメラ一眼レフ「フォーサーズシステム」専用の高い描写力を持つレンズです。
- 35mmフィルムカメラで80-300mmに相当する望遠ズームレンズです。
- 10群13枚のズームレンズです。
- 別売のテレコンバータEC-14は、マニュアルフォーカス（MF）で使用できます。
- 別売のエクステンションチューブEX-25は下記の範囲で使用できます。

焦点距離	ピント合わせ	撮影可能範囲	倍　率 （）は35mmフィルムカメラ換算
40mm	MF	20.8cm～21.4cm	0.58～0.62× （1.16～1.24×）
70mm	MF	34.3cm～35.0cm	0.36～0.37× （0.72～0.74×）
150mm	MF	79.6cm～110.1cm	0.17～0.28× （0.34～0.56×）

主な仕様

マウント	：フォーサーズ マウント
焦点距離	：40 ～ 150mm
最大口径比	：F3.5 ～ 4.5
画角	：30˚-8.2˚
レンズ構成	：10 群 13 枚 多層膜コーティング（一部単層）
絞り制御	：F3.5 ～ F22
撮影距離	：1.5m ～∞（無限遠）
ピント調整方式	：AF/MF 切り換え
質量	：425g（フード、キャップを除く）
大きさ 最大径×全長	：φ 77 × 107mm
レンズフード取り付け	：バヨネット式
フィルター取り付けネジ径	：58mm

※外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

各部の名称

①フード取り付け部　⑥電気回路接点
②フィルター取り付けネジ　⑦フロントキャップ
③ズームリング　⑧リアキャップ
④フォーカスリング　⑨レンズフード
⑤取り付け指標

撮影時のご注意

- 逆光撮影時はフードを取り付けて撮影してください。
- フードの取り付け、取り外しはレンズの先端をおさえながら行ってください。
- フィルターを2枚以上重ねたり、厚さのある種類を使用したときには、画面にケラレが生ずることがあります。

● ホームページ　http://www.olympus.co.jp/
● 電話でのご相談窓口
カスタマーサポートセンター 0120-084215
携帯電話・PHSからは　TEL0426-42-7499
FAX0426-42-7486
営業時間　平日　9:30～21:00
土、日、祝日　10:00～18:00
（年末年始、システムメンテナンス日を除く）
● 修理に関するお問い合わせ（オリンパス岡谷修理センター）
TEL0266-26-0330 / FAX0266-26-2011
〒394-0083　長野県岡谷市長地柴宮3-15-1
営業時間　9:00～17:00
（日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く）

KR 취급설명서

당사 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 사용 전에 본 설명서의 내용을 잘 이해하고 안전하게 사용해 주십시오. 이 설명서는 사용시에 늘 참조할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

각 부분의 명칭

- 올림푸스 디지털 일안반사（Four Thirds 시스템）전용의 높은 묘사력을 가진 렌즈입니다.
- 35mm 필름 카메라에서 80-300mm에 상당하는 망원 줌 렌즈입니다.
- 10군 13매의 줌 렌즈입니다.
- 별매의 텔레컨버터 EC-14은 메뉴얼 포커스（MF）로 사용할 수 있습니다.
- 별매의 익스텐션 튜브EX-25는 아래의 범위 내에서 사용할 수 있습니다.

집점거리	핀트조절	촬영가능범위	배율 ()은 35mm 필름 카메라 환산
40mm	MF	20,8cm~21,4cm	0,58~0,62X (1,16~1,24X)
70mm	MF	34,3cm~35,0cm	0,36~0,37X (0,72~0,74X)
150mm	MF	79,6cm~110,1cm	0,17~0,28X (0,34~0,56X)

주된 사양

마운트	：Four Thirds 마운트
집점 거리	：40~150mm
최대 구경비	：F3.5~4.5
화각	：30˚-8.2˚
렌즈 구성	：10군 13매 다층막 코팅(일부 단층)
구경 제어	：F3.5~F22
촬영 거리	：1.5m~∞(무한대)
초점 조절방식	：AF/MF 전환 가능
무게	：425g(후드, 캡을 제외)
크기 최대직경×전장	：Ø77×107mm
렌즈후드 부착	：바요네트식
필터 부착 나사직경	：58mm

※외관, 사양은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

각 부분의 명칭

① 후드 부착부　⑥ 전기회로 접점
② 필터 부착 나사　⑦ 프런트 캡
③ 줌 링　⑧ 리어 캡
④ 초점 링　⑨ 렌즈 후드
⑤ 부착 지표

촬영시의 주의

- 역광 촬영시는 후드를 부착해서 촬영하십시오.
- 후드의 부착, 제거 시에는 렌즈의 끝부분을 잡고 해 주십시오.
- 필터를 2장 이상 겹치거나 두꺼운 종류를 사용할 때에는 화면 테두리가 검게 나타나는 수가 있습니다.

● OLYMPUS KOREA CO., LTD.
Gangnam Bldg., 637-31, Yeoksam-Dong
Gangnam-Gu, Seoul, Korea
http://www.olympus.co.kr/
제품 사용 중에 고장이 발생하였을 경우에는 제품에 첨부된 보증서를 지참하시고 가까운 OLYMPUS C/S 센터에 상담하여 주십시오.

서울 강남구 역삼동 637-31번지 강남빌딩
올림푸스 한국(주) 고객상담센터
Tel. 1544-3200/080-777-3200(수신자 부담)

CS 使用说明书

感谢您购买奥林巴斯产品。为了确保您的安全，请在使用之前仔细阅读本使用说明书，并将其妥善保存，以供需要时参考。

产品特征

- 此镜头为奥林巴斯数码单反照相机 "4/3 系统" 专用，具有极强的表现力。
- 此镜头相当于 35 毫米胶卷相机的 80-300 毫米望远变焦镜头。
- 变焦镜头由 10 组 13 枚透镜构成。
- 选购的增距镜 EC-14 可以使用手动对焦 (MF)。
- 选购的近摄接环 EX-25 可以在以下范围内使用。

焦距	对焦方式	可能拍摄范围	倍率 （）内为 35 毫米胶卷照相机换算值
40mm	MF	20,8cm~21,4cm	0,58~0,62x （1,16~1,24x）
70mm	MF	34,3cm~35,0cm	0,36~0,37x （0,72~0,74x）
150mm	MF	79,6cm~110,1cm	0,17~0,28x （0,34~0,56x）

主要规格

安装	：4/3 规格
焦距	：40 ~ 150 毫米
最大光圈	：F3.5 ~ 4.5
视角	：30° ~ 8.2°
镜头结构	：10 组 13 枚 多层镀膜处理（部分为单层）
光圈范围	：F3.5 ~ F22
拍摄距离	：1.5m ~ ∞（无穷远）
对焦方式	：AF/MF 转换
重量	：425 克（不包括遮光罩和镜头盖）
外形尺寸（最大直径 × 全长）	：φ 77 × 107 毫米
镜头遮光罩安装方式	：卡口方式
滤光镜安装螺纹直径	：58 毫米

※ 设计和规格可能会进行更改，恕不另行通知

各部分的名称

①遮光罩安装部　⑥电路触点
②滤光镜安装螺纹　⑦前盖
③变焦环　⑧后盖
④对焦环　⑨镜头遮光罩
⑤安装指示标志

拍摄时的注意事项

- 逆光拍摄时请装上镜头遮光罩进行拍摄。
- 安装或取下遮光罩时，请边按住镜头前端边进行。
- 使用 2 枚以上或比较厚的滤光镜进行拍摄时，图像边缘可能被切除。

● 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司
主页：www.olympus.com.cn

客户服务中心：
北京：北京市东城区东长安街1号 东方广场W2办公楼707室
电话：010-8518-0009　传真：010-8518-1899
邮编：100738

上海：上海市天钥桥路30号 美罗大厦
电话：021-64267119　传真：021-64268325
邮编：200030

CT 使用說明書

感謝您購買奧林巴斯產品。為了確保您的安全，請在使用之前仔細閱讀本使用說明書，併將其妥善保存，以供需要時參考。

產品特徵

- 此鏡頭為奧林巴斯數碼單反照相機 "4/3 系統" 專用，具有極強的表現力。
- 此鏡頭相當於 35 毫米膠卷相機的 80-300 毫米望遠變焦鏡頭。
- 變焦鏡頭由 10 組 13 枚透鏡構成。
- 選購的增距鏡 EC-14 可以使用手動 (MF)。
- 選購的近攝接環 EX-25 可以在以下範圍內使用。

焦距	對焦方式	可能拍攝範圍	倍率 （）內為 35 毫米膠卷照相機換算值
40mm	MF	20.8cm~21.4cm	0.58~0.62X (1.16~1.24X)
70mm	MF	34.3cm~35.0cm	0.36~0.37X (0.72~0.74X)
150mm	MF	79.6cm~110.1cm	0.17~0.28X (0.34~0.56X)

主要規格

安裝	：4/3 規格
焦距	：40 ～ 150 毫米
最大光圈	：F3.5 ～ 4.5
視角	：30˚ ～ 8.2˚
鏡頭結構	：10 組 13 枚 多層鍍膜處理（部分為單層）
光圈范圍	：F3.5 ～ F22
拍攝距離	：1.5m ～ ∞（無窮遠）
對焦方式	：AF/MF 轉換
重量	：425 克（不包括遮光罩和鏡頭蓋）
外形尺寸（最大直徑×全長）	：φ 77 × 107 毫米
鏡頭遮光罩安裝方式	：卡口方式
濾光鏡安裝螺紋直徑	：58 毫米

※ 設計和規格可能會進行更改，恕不另行通知

各部分的名稱

① 遮光罩安裝部　⑥ 電路觸點
② 濾光鏡安裝螺紋　⑦ 前蓋
③ 變焦環　⑧ 後蓋
④ 對焦環　⑨ 鏡頭遮光罩
⑤ 安裝指示標志

拍攝時的注意事項

- 逆光拍攝時請裝上鏡頭遮光罩進行拍攝。
- 安裝或取下遮光罩時，請邊按住鏡頭前端邊進行。
- 使用 2 枚以上或比較厚的濾光鏡進行拍攝時，圖像邊緣可能被切除。

● 奧林巴斯(上海)映像銷售有限公司
主頁：www.olympus.com.cn

客戶服務中心：
北京：北京市東城區東長安街1號 東方廣場W2辦公樓707室
電話：010-8518-0009　傳真：010-8518-1899
郵編：100738

上海：上海市天鑰橋路30號 美羅大廈
電話：021-64267119　傳真：021-64268325
郵編：200030

JP ご注意　必ずお読みください　KR 주의　반드시 읽어주십시오　CS 注意：请务必阅读　CT 注意：請務必閱讀

JP ⚠警告 安全上のご注意
KR ⚠경고 안전상의 주의
CS ⚠警告 安全防范须知
CT ⚠警告 安全防範須知

[JP] レンズで太陽を見ないでください。
[KR] 렌즈로 태양을 보지 마십시오.
[CS] 请勿用镜头看太阳。
[CT] 請勿用鏡頭看太陽。



[JP] カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向けないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。
[KR] 카메라에 부착한 상태로 렌즈를 태양으로 향하게 하지 마십시오. 태양광이 집점을 모아 고장이나 화재의 원인이 되는 일이 있습니다.
[CS] 装上照相机时请勿将镜头对准太阳。阳光聚集时会引起故障或火灾。
[CT] 裝上照相機時請勿將鏡頭對准太陽。陽光聚集時會引起故障或火災。



[JP] レンズキャップを付けずに放置しないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。
[KR] 렌즈 뚜껑을 씌우지 않은 채 방치하지 마십시오. 태양광이 집점을 모아 화재의 원인이 되는 일이 있습니다.
[CS] 请勿在未装上镜头盖的状态下放置镜头。阳光聚集时会引起故障或火灾。
[CT] 請勿在未裝上鏡頭蓋的狀態下放置鏡頭。陽光聚集時會引起故障或火災。

JP 取り扱い上のご注意　KR 취급상의 주의　CS 操作防范须知　CT 操作　範須知



[JP] 使用温度範囲
[KR] 사용온도 범위
[CS] 使用温度范围
[CT] 使用溫度範圍

[JP] 強い力
[KR] 강한 압력
[CS] 请勿重压
[CT] 請勿重壓

[JP] 接点部に触れないでください。
[KR] 접점부를 만지지 마십시오.
[CS] 请勿触摸触点部分。
[CT] 請勿觸摸觸點部分。

[JP] 多湿
[KR] 다습
[CS] 请勿置于潮湿环境
[CT] 請勿置於潮濕環境

[JP] 急激な温度変化
[KR] 급격한 온도 변화
[CS] 避免剧烈的温度变化
[CT] 避免劇烈的溫度變化

[JP] レンズに触れないでください。
[KR] 렌즈를 만지지 마십시오.
[CS] 请勿触摸镜头。
[CT] 請勿觸摸鏡頭。



[JP] 落下
[KR] 낙하
[CS] 请勿跌落
[CT] 請勿跌落

[JP] 磁気
[KR] 자기
[CS] 请勿置于磁场环境
[CT] 請勿置於磁場環境

[JP] 接点部を下にして置かないでください。
[KR] 접점부를 밑으로 하여 놓지 마십시오.
[CS] 请勿将触点部分向下安放。
[CT] 請勿將觸點部分向下安放。

[JP] 水没
[KR] 침수
[CS] 请勿浸水
[CT] 請勿浸水

[JP] 有機溶剤
[KR] 유기용제
[CS] 请勿接触有机溶剂
[CT] 請勿接觸有機溶劑

[JP] ズームやフォーカシング動作により繰り出されたレンズ部でカメラを保持しないでください。
[KR] 줌이나 포커싱 작동에 의해 튀어나온 렌즈 부분으로 카메라를 붙잡지 마십시오.
[CS] 请勿把持探出的照相机镜头部操作镜头和对焦环。
[CT] 請勿把持探出的照相機鏡頭部操作鏡頭和對焦環。

JP 保管上のご注意　KR 보관상의 주의
CS 存储防范须知　CT 存儲防範須知

[JP] 使わないときはレンズキャップを付けておいてください。
[KR]사용하지 않을 때는 렌즈 뚜껑을 씌워두십시오.
[CS] 镜头不使用时请装上镜头盖。
[CT] 鏡頭不使用時請裝上鏡頭蓋。

[JP] 防虫剤のあるところ
[KR] 방충제가 있는 곳
[CS] 请勿置于有防虫剂的环境
[CT] 請勿置於有防蟲劑的環境

[JP] レンズの清掃
[KR] 렌즈의 청소
[CS] 清洁镜头
[CT] 清潔鏡頭



[JP] 故障したらオリンパス岡谷修理センターへ
[KR] 고장나면 올림푸스 서비스 센터에.
[CS] 如发生故障请与最近的奥林巴斯维修中心联系。
[CT] 如發生故障請與最近的奧林巴斯維修中心聯系。

オリンパス イメージング株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス ／ OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. Two Corporate Center Drive,Po Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A.／
OLYMPUS EUROPA GMBH Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 / Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany / Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

Printed in Japan

OLYMPUS

ZUIKO DIGITAL

40-150mm f3.5-4.5

CE

EN Nomenclature
FR Nomenclature
DE Bezeichnung der Teile
ES Nomenclatura



EN Attaching the hood
FR Fixation de la tête
DE Anbringen der Gegenlichtblende
ES Fijando el parasol



EN Storing the hood
FR Rangement de la tête
DE Aufbewahrung der Gegenlichtblende
ES Guardando el parasol



EN Lens configuration
FR Configuration de l'objectif
DE Optische Konstruktion
ES Configuración de objetivo



EN INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Olympus product. To ensure your safety, please read this instruction manual before use, and keep it handy for future reference.

For customers in Europe
CE The "CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. CE-mark products are for sale in Europe.

For customers in USA
FCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

For customers in CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Features

- The 40-150mm is a lens with high imaging capability, designed exclusively for use with Olympus FOUR THIRDS single-lens-reflex digital cameras.
- Telephoto zoom lens equivalent to an 80–300 mm zoom lens on a 35 mm film camera.
- Zoom lens with 13 elements in 10 groups.
- Can be used with the optional EC-14 teleconverter in manual focusing (MF) mode.
- Can be used with the optional EX-25 extension tube under the following conditions:

Focal length	Focus adjustment	Working distance	Magnification (): When converted to 35 mm film camera
40mm	MF	20.8cm – 21.4cm (8.2in – 8.4in)	0.58X – 0.62X (1.16X – 1.24X)
70mm	MF	34.3cm – 35.0cm (13.5in – 13.8in)	0.36X – 0.37X (0.72X – 0.74X)
150mm	MF	79.6cm – 110.1cm (31.3in – 43.3in)	0.17X – 0.28X (0.34X – 0.56X)

Notes on Shooting

- Use the hood when shooting a backlit subject.
- Hold the tip of the lens when mounting or removing the hood.
- Edges of pictures may be cut off if more than one filter is used or if a thick filter is used.

Main Specifications

Mount	: Four Thirds mount
Focal distance	: 40 – 150mm (1.6 – 5.9in)
Max. aperture	: f3.5 – 4.5
Image angle	: 30° – 8.2°
Lens configuration	: 10 groups, 13 lenses Multilayer film coating (partially single layered)
Iris control	: f3.5 to f22
Shooting range	: 1.5 m (4.9ft) to ∞ (infinite)
Focus adjustment	: AF/MF switching
Weight	: 425 g (15 oz) (excluding hood and cap)
Dimensions	: Max. dia. Ø 77 x Overall length 107 mm (4.2in)
Lens hood mount	: Bayonet
Filter mount thread diameter	: 58 mm

- Specifications are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

● **Technical Support (USA)**
24/7 online automated help:
http://www.olympusamerica.com/E1
Phone customer : Tel.1-800-260-1625(Toll-free)
Our phone customer support is available from 8 am to 10pm (Monday to Friday) ET
E-Mail : e-slrpro@olympusamerica.com
● **European technical Customer Support**
Please visit our homepage
http://www.olympus-europa. com
or call NUMBER : Tel.00800-67 10 83 00 (Toll-free)
+49 1805-67 10 83 or +49 40-23 77 38 99 (Changed)

Nomenclature

①Hood mount section
②Filter mount thread
③Zoom ring
④Focus ring
⑤Mount index
⑥Electrical contacts
⑦Front cap
⑧Rear cap
⑨Lens hood

FR MODE D'EMPLOI

Nous vous remerçions pour l'achat du produit Olympus. Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation pour votre sécurité et conserver ces instructions à portée de main pour un usage ultérieur.

Pour les utilisateurs en Europe
CE La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" sont pour la vente en Europe.

Pour les consommateurs aux États-Unis
Notice FCC
Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.
Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques

- Le 40-150mm est un objectif avec une capacité d'image élevée, conçu exclusivement pour etre utilisé avec des appareils photo numériques reflex FOUR THIRDS Olympus.
- C'est un téléobjectif zoom équivalent à un objectif zoom de 80 à 300 mm sur un appareil photo à film de 35 mm.
- C'est un objectif zoom avec 13 lentilles dans 10 groupes.
- Il peut être utilisé avec le téléconvertisseur EC-14 disponible en option en mode de mise au point manuelle (MF).
- Il peut être utilisé avec le tube rallonge EX-25 disponible en option dans les conditions suivantes:

Longueur focale	Réglage de mise au point	Plage de fonctionnement	Grossissement (): Converti en valeur pour un appareil photo à film de 35 mm
40mm	MF	20.8cm à 21,4cm	0,58X à 0,62X (1.16X à 1,24X)
70mm	MF	34.3cm à 35,0cm	0,36X à 0,37X (0,72X à 0,74X)
150mm	MF	79.6cm à 110,1cm	0,17X à 0,28X (0,34X à 0,56X)

Remarques sur la prise de vue

- Utiliser le capot en prenant un sujet en contre-jour.
- En montant ou retirant la tête, le faire tout en tenant l'extrémité de l'objectif.
- Les bords des images risquent d'etre coupés si plusieurs filtres sont utilisés ensemble ou en utilisant un filtre épais.

Caractéristiques principales

Monture	: Monture Four Thirds (4/3)
Longueur focale	: 40 à 150 mm
Ouverture maximale	: f3,5 à 4,5
Angle de vue	: 30°– 8,2°
Configuration de l'objectif	: 10 groupes, 13 lentilles Revêtement multicouche (simple couche en partie)
Commande de diaphragme	: f3,5 à f22
Plage de prise de vue	: 1,5m à ∞ (infini)
Ajustement demise au point	: Commutation AF/MF
Poids	: 425 g (capot et bouchon exclus)
Dimensions	: Max. dia. Ø 77 x Longueur totale 107 mm
Monture de tête d'objectif	: Baïonnette
Diamètre de filetage du montage du filtre	: 58 mm

- Caractéristiques modifiables sans préavis ni obligations de la part du fabricant.

Nomenclature

①Section de montage de la tête
②Filetage de montage du filtre
③Bague de zoom
④Bague de mise au point
⑤Repère de montage
⑥Contacts électriques
⑦Bouchon avant
⑧Bouchon arrière
⑨Tête d'objectif

● **Support technique européen**
Vistez notre site à l'adresse
http://www.olympus-europa.com
ou appelez le NUMÉRO: 00800-67 10 83 00
(d'appel gratuit)
+49 1805-67 10 83 ou +49 40-23 77 38 99 (d'appel payant)

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Olympus Produktes. Um einen sachgemäßen und sicheren Gebrauch zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

Für Europa
CE Das "CE"-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt. Mit dem "CE"-Zeichen ausgewiesene Produkte sind für Europa vorgesehen.

Für USA
FCC-Hinweis
Dieses Gerät erfüllt die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Betreiben dieses Geräts ist zulässig, wenn die nachfolgend genannten beiden Auflagen erfüllt werden:1) Von diesem Gerät dürfen keine schädlichen Störeinstreuungen ausgehen, und 2) dieses Gerät muss die Einwirkung von Störeinstreuungen zulassen. Dies schließt Störeinstreuungen ein, welche Beeinträchtigungen der Funktionsweise oder Betriebsstörungen verursachen können. Werden an diesem Gerät Änderungen und Umbauten ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

Für Kanada
Dieses Gerät wurde als Digitalgerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Canadian ICES-003 klassifiziert.

Besondere Merkmale

- Dieses Zoom mit 40-150mm ist ein Objektiv mit hoher Bildqualität zur exklusiven Verwendung mit einer Olympus FOUR THIRDS Spiegelreflex-Digitalkamera.
- Telezoom (entspricht einer Brennweite von 80-300 mm bei einer 35 mm Kamera)
- Telezoom mit 13 Elementen in 10 Gruppen.
- Bei manueller Scharfstellung (MF) zur kombinierten Verwendung mit dem optional erhältlichen Tele-Konverter EC-14 geeignet.
- Die Verwendung mit dem optional erhältlichen Zwischenring EX-25 ist unter den folgenden Bedingungen möglich:

Brennweite	Scharfstellung	Entfernungs-bereich	Vergrößerungsfaktor (): Bei Umrechnung für eine 35 mm Kamera
40mm	MF	20,8cm – 21,4cm	0,58X – 0,62X (1,16X – 1,24X)
70mm	MF	34,3cm – 35,0cm	0,36X – 0,37X (0,72X – 0,74X)
150mm	MF	79,6cm – 110,1cm	0,17X – 0,28X (0,34X – 0,56X)

Hinweise zum Fotografieren

- Verwenden Sie bei Gegenlicht eine Gegenlichtblende.
- Beim Anbringen oder Entfernen der Gegenlichtblende muss das Objektiv im vorderen Bereich gehalten werden.
- Bei der Verwendung von mehr als einem Filter oder einem dicken Filter kann es zu Randabschattungen kommen.

Technische Daten

Fassung	: FOUR THIRDS-Anschluss
Brennweite	: 40 – 150 mm
Lichtstärke	: f3,5 – 4,5
Bildwinkel	: 30° – 8,2°
Optische Konstruktion	: 10 Gruppen,13 Linsen mehrfach beschichtet (teilweise einfach beschichtet)
Blendenskala	: f3,5 bis f22
Entfernung	: 1,5 m bis ∞ (unendlich)
Scharfstellung	: AF/MF-Umschaltung
Gewicht	: 425 g (ohne Gegenlichtblende und Kappe)
Abmessungen	: Max. Durchmesser Ø 77 x Gesamtlänge 107 mm
Objektivanschluss	: Bajonett
Filtergewindedurch-messer	: 58 mm

- Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung des Herstellers jederzeit vorbehalten.

Bezeichnung der Teile

①Fassung für Gegenlichtblende
②Filtergewinde
③Zoomring
④Schärfering
⑤Ausrichtmarkierung
⑥Elektrische Kontakte
⑦Vorderer Objektivdeckel
⑧Hinterer Objektivdeckel
⑨Gegenlichtblende

● **Technische Unterstützung für Kunden in Europa**
Bitte besuchen Sie unsere Internetseite
http://www.olympus-europa.com
oder wenden Sie sich telefonisch unter einer dieser Rufnummern an uns:
00800 67 10 83 00 (gebührenfrei)
+49 1805-67 10 83 oder +49 40-23 77 38 99 (gebührenpflichtig)

ES INSTRUCCIONES

Muchas gracias por comprar el producto Olympus. Antes de usar, lea este manual de instrucciones para proteger su seguridad, y guárdelo en un lugar práctico para usar como referencia futura.

Para los clientes de Europa
CE La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, protección del medio ambiente y del usuario. Los productos de marca CE están en venta en Europa.

Para los clientes de EE.UU.
Aviso FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias que ocasionen daños, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.
Cualquier cambio o modificación sin autorización a este equipo anulará el derecho del usuario a operarlo.

Para los clientes de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Características

- El objetivo de 40-150mm es un objetivo con una alta capacidad de imagen, diseñado exclusivamente para usar con las cámaras digitales réflex FOUR THIRDS Olympus
- Es un objetivo de zoom telephoto equivalente a un objetivo zoom de 80-300 mm para cámaras con película de 35 mm.
- Es un objetivo zoom con 13 elementos en 10 grupos.
- Puede ser usado con el teleconvertidor EC-14 opcional en el modo de enfoque manual (MF).
- Puede usarse con el tubo de extensión EX-25 bajo las condiciones siguientes:

Longitud focal	Ajuste de enfoque	Distancia de operación	Ampliación (): Cuando se convierte a una cámara con película de 35 mm
40mm	MF	20,8cm – 21,4cm	0,58X – 0,62X (1,16X – 1,24X)
70mm	MF	34,3cm – 35,0cm	0,36X – 0,37X (0,72X – 0,74X)
150mm	MF	79,6cm – 110,1cm	0,17X – 0,28X (0,34X – 0,56X)

Notas sobre la toma fotográfica

- Cuando se monta o retira el parasol, hágalo mientras sostiene el extremo del objetivo.
- Beim Anbringen oder Entfernen der Gegenlichtblende muss das Objektiv im vorderen Bereich gehalten werden.
- Los bordes de las imágenes pueden cortarse si se usa más de un filtro o un filtro grueso.

Especificaciones principales

Montura	: Montura Four Thirds
Distancia focal	: 40 – 150 mm
Abertura máx.	: f3,5 – 4,5
Ángulo de imagen	: 30° – 8,2°
Configuración de objetivo	: 10 grupos, 13 lentes Recubrimiento de múltiples capas (disposición simple parcial)
Control de diafragma	: f3,5 a f22
Distancia de toma fotográfica	: 1,5 m a ∞ (infinito)
Ajuste de enfoque	: Cambio AF/MF
Peso	: 425 g (excluyendo el parasol y la tapa)
Dimensiones	: Ø máx. 77 x longitud total 107 mm
Montura de parasol de objetivo	: Bayoneta
Diámetro de rosca demontura de filtro	: 58 mm

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Nomenclatura

①Sección de montura de parasol
②Rosca de montura de filtro
③Anillo del zoom
④Anillo de enfoque
⑤Indice de montura
⑥Contactos eléctricos
⑦Tapa delantera
⑧Tapa trasera
⑨Parasol de objetivo

● **Asistencia técnica al cliente en Europa**
Visite nuestro sitio Web http://www.olympus-europa.com o llame al NÚMERO: 00800-67108300 (Llamada gratuita)
+49 1805-67 10 83 o +49 40-23 77 38 99 (Llamada a pagar)

EN Precautions: Be Sure to Read the Following

EN ⚠ Warnings: Safety Precautions
FR ⚠ Avertissements: Précautions de sécurité
DE ⚠ Achtung: Sicherheitshinweise
ES ⚠ Advertencias: Precauciones sobre la seguridad

[EN] Do not view the sun through the lens.
[FR] Ne pas visualiser le soleil à travers l'objectif.
[DE] Das Objektiv nicht direkt auf die Sonne ausrichten.
[ES] No observe el sol a través del objetivo.



[EN] Do not leave the lens without the cap. If solar light is converged through the lens, a fire may result.
[FR] Ne pas laisser l'objectif sans le bouchon.Si des rayons du soleil sont concentrés à travers l'objectif, un incendie risque de se produire.
[DE] Das Objektiv nur mit angebrachten Objektivdeckeln aufbewahren. Falls Sonnenstrahlen durch das Objektiv gebündelt werden, besteht Feuergefahr!
[ES] No deje el objetivo sin la tapa. Si la luz solar se concentra a través del objetivo, puede producir un incendio.



[EN] Do not point the camera lens at the sun. Sunlight will converge in the lens and focus inside the camera, possibly causing a malfunction or fire.
[FR] Ne pas pointer l'objectif monté sur l'appareil sur le soleil. Les rayons du soleil seraient concentrés dans l'appareil photo, pouvant provoquer un mauvais fonctionnement ou un incendie.
[DE] Niemals das an der Kamera montierte Objektiv direkt auf die Sonne richten. Andernfalls können die einfallenden Sonnenstrahlen optisch stark gebündelt werden, so dass schwere Schäden auftreten können und/oder Feuergefahr besteht.
[ES] Evite que el objetivo montado en la càmara apunte hacia el sol, ya que los rayos solares incidirán directamente en la càmara, lo que puede causar su malfuncionamiento y fuego.

EN Handling Precautions FR Précautions de manipulation DE Sicherheitshinweise zur Handhabung ES Precauciones con la manipulación



[EN] Working temperature range
[FR] Plage de température de fonctionnement
[DE] Betriebstemperatur
[ES] Gama de temperatura de operación

[EN] Abrupt temperature changes
[FR] Changements abruptes de température
[DE] Abrupte Temperaturschwankungen
[ES] Cambios de temperatura abruptos

[EN] Do not put the lens with its contacts facing down.
[FR] Ne pas mettre l'objectif avec ses contacts tournés vers le bas.
[DE] Niemals das Objektiv mit nach unten weisenden Kontakten ablegen.
[ES] No coloque el objetivo con sus contactos hacia abajo.

[EN] Too much pressure
[FR] Trop de pression
[DE] Zu hohe Druckausübung
[ES] Demasiada presión

[EN] Do not touch the lens.
[FR] Ne pas toucher l'objectif.
[DE] Nicht die Linse berühren.
[ES] No toque el objetivo.

[EN] Submergence
[FR] Étanchéité
[DE] Unterwassertauglichkeit
[ES] Sumergimiento

[EN] Do not touch the contacts.
[FR] Ne pas toucher les contacts.
[DE] Nicht die Objektivkontekte berüren
[ES] No toque los contactos.

[EN] Do not drop
[FR] Ne pas laisser tomber.
[DE] Nicht fallen lassen.
[ES] No lo deje caer.

[EN] Organic solvents
[FR] Solvants organiques
[DE] Organische Lösungsmittel
[ES] Solventes orgánicos

[EN] Excessive moisture
[FR] Beaucoup d'humidité
[DE] Hohe Feuchtigkeit
[ES] Mucha humedad

[EN] Magnetism
[FR] Magnétisme
[DE] Magnetismus
[ES] Magnetismo

[EN] Do not hold the camera by the section of the lens extruded by the focusing operation.
[FR] Ne pas tenir l'appareil photo par la partie de l'objectif qui a été sortie par le fonctionnement de la mise au point.
[DE] Die Kamera darf niemals an dem Objektivbereich gehalten werden, der beim Fokussieren ausgeschoben wird.
[ES] No sostenga la cámara por la parte del objetivo que se ha de extender por la operación de enfoque.

EN Storage Precautions DE Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung FR Précautions de rangement ES Precauciones con el almacenamiento

[EN] Cap the lens when it is not used.
[FR] Mettre le bouchon sur l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé.
[DE] Bei Nichtgebrauch die Objektivdeckel anbringen.
[ES] Tape el objetivo cuando no lo use.

[EN] Moth repellents
[FR] Produits antimites
[DE] Mottenkugeln
[ES] Antipolillas

[EN] Lens cleaning
[FR] Nettoyage de l'objectif
[DE] Linsenreinigung
[ES] Limpieza del objetivo



[EN] If you experience any problems, contact your nearest Olympus service center.
[FR] En cas de difficulté, contacter le centre de service Olympus le plus proche.
[DE] Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Kundendienst.
[ES] En caso de problema, póngase en contacto con su centro de servicio Olympus más cercano.